




**Linee Automatiche
di Frittura e
Bollitura**
dal 1981

più di 30 anni d'esperienza



TAMBURO SETACCIO INDUSTRIALE



*Dettaglio della foratura
e dell'ingresso del
tamburo setaccio*



CARATTERISTICHE:

- Tamburo con fori di diametro personalizzabile, per dividere lo scarto ed i piccoli pezzi dal prodotto;
- Velocità di rotazione del tamburo regolabile tramite manopola;
- Possibilità di scegliere il senso di rotazione del tamburo;
- Tamburo estraibile per una facile pulizia anche con idropulitrice;
- Scivolo di entrata prodotto facilmente rimovibile tramite due maniglie;
- Scivoli all'uscita del tamburo per convogliare il prodotto;
- Copertura facilmente estraibile;
- Cassetto estraibile per raccogliere il prodotto setacciato;
- Struttura con ruote girevoli con freno e regolabili in altezza per una migliore stabilità in caso di pavimenti sconnessi;
- Quadro comandi a bordo macchina, facilmente estraibile;
- Dispositivi di sicurezza a norma;
- Tamburo e parti a contatto con il prodotto in acciaio AISI 316, struttura in AISI304;
- Macchina con marchio CE.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Misure di ingombro cm 140x97,5x135,5;
- Struttura e parti costruite integralmente con materiali adatti al contatto con alimenti;
- Struttura costruita in acciaio INOX AISI 304;
- Tamburo realizzato in Acciaio INOX 316 dal peso di ± 25 Kg;
- Senso di rotazione del tamburo invertibile;
- Tensione di alimentazione 230 V;
- Massima potenza elettrica impiegata circa 150W.

DIMENSIONI:

